

Handfeuermelder HFM/3/11/00

- Grenzwerttechnik
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Optische Auslöseanzeige mittels LED
- Bedienungshinweise durch Normsymbole
- Erhöhung des Schutzgrades auf IP54 mit optionalem Nachrüstsatz



Beschreibung:

Der Handfeuermelder dient gemäß EN54-11/B dem Einsatz in Grenzwerttechnik. Er besteht aus einem robusten Aluminiumgehäuse, das sich im Vergleich mit Kunststoffgehäusen dank seiner Umweltbeständigkeit auch bei jahrelangem Einsatz als vorteilhaft erweist: es ist bruchsicher, formstabil und verfärbt sich nicht im Sonnenlicht.

Der Handfeuermelder besitzt eine optische Auslöseanzeige mittels LED.

Die schwenkbare Türe mit einem Öffnungswinkel von 180° verfügt über eine auswechselbare Glasscheibe. Bei ausgelöstem Melder verhindert die integrierte Sperrnase das Schließen der Türe.

Sonderausführungen in Farbe, Design, Funktion und Innenbeschaltung sind auf Anfrage erhältlich. Mit Hilfe des optionalen Nachrüstsatzes HFM/HM-ZS-IP54 kann der Schutzgrad auf IP54 erhöht werden.

Technische Daten:

Betriebsspannung:	Versorgung durch die Linienspannung
Umgebungstemperatur:	-20°C bis +60°C (Dauerbetrieb) -25°C bis +70°C (max. 12 Stunden)
Schutzart:	IP42, auf IP54 nachrüstbar
Abmessungen:	125 x 125 x 33 (mm)
Farbe:	rot, RAL3000
Gewicht:	400g
Zulassung:	VdS G202034
Artikel-Nr.:	K0 245 502 7
Artikel-Nr. Nachrüstsatz IP54:	K0 246 915 0
Artikel-Nr. Wetterschutzdach rot:	K0 246 909 6 (enthält Nachrüstsatz IP54)
Schlüssel für Handfeuermelder:	K0 245 506 6
Ersatzglasscheibe:	K0 245 508 6