

**Handauslösung HM/1/11/05/00**

- Grenzwerttechnik
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Optische Auslöseanzeige mittels LED
- Großes Beschriftungsfeld
- Erhöhung des Schutzgrades auf IP54 mit optionalem Nachrüstatz



**Beschreibung:**

Der Handmelder dient gemäß EN54-11/B und EN12094-3 dem Einsatz in Grenzwerttechnik. Er besteht aus einem robusten Aluminiumgehäuse, das sich im Vergleich mit Kunststoffgehäusen dank seiner Umweltbeständigkeit auch bei jahrelangem Einsatz als vorteilhaft erweist: es ist bruchsicher, formstabil und verfärbt sich nicht im Sonnenlicht.

Der Handmelder besitzt eine optische Auslöseanzeige mittels LED.

Die schwenkbare Türe mit einem Öffnungswinkel von 180° verfügt über eine auswechselbare Glas-scheibe. Bei ausgelöstem Melder verhindert die integrierte Sperrnase das Schließen der Türe.

Sonderausführungen in Farbe, Design, Funktion und Innenbeschaltung sind auf Anfrage erhältlich. Mit Hilfe des optionalen Nachrüstatzes HFM/HM-ZS-IP54 kann der Schutzgrad auf IP54 erhöht werden.

**Technische Daten:**

Betriebsspannung:	Versorgung durch die Linienspannung
Umgebungstemperatur:	-20°C bis +60°C (Dauerbetrieb) -25°C bis +70°C (max. 12 stunden)
Schutzart:	IP42, auf IP54 nachrüstbar
Abmessungen:	125 x 125 x 34 (mm)
Farbe:	gelb, RAL1021
Gewicht:	400g
Zulassung:	VdS G205018
Artikel-Nr.:	K0 245 504 7
Artikel-Nr. Nachrüstatz IP54:	K0 246 915 0
Artikel-Nr. Wetterschutzdach:	K0 246 910 6 (enthält Nachrüstatz IP54)