



MINERVA® MX

SAM800 / SAB 800 Módulos de sirena direccionables

Características:

- Permiten que el soporte de la sirena de los modelos 801/802/812/901 & 912 sea direccionable sin necesidad de instalar un detector, de este modo conseguimos una sirena direccionable alimentada por bucle.
- Se pueden instalar tanto en la pared como en el techo.
- Los tonos de la sirena son los mismos que en la de los modelos 801/802/812/901 & 912.
- Los módulos se integran en el soporte del relé 801 RB para conseguir que éste sea direccionable sin la necesidad de instalar un detector.
- Tienen el mismo color que los soportes de las sirenas.
- Se acoplan en el soporte de la sirena mediante una fijación del detector.
- El SAM 800 se configura en CONSYS.
- El SAB800 puede utilizarse con el soporte Universal MINERVA®.
- El SAB800 incorpora una luz roja intermitente en el soporte de la sirena de los modelos 801/802/812/901 & 912.
- El SAB800 tiene bajo consumo de corriente (alimentado por bucle).
- El SAB800 posee dos modos operativos: Continuo o destello de 2Hz, configurables en CONSYS

Módulos de sirena direccionables

Los módulos de sirena direccionables (SAM800/SAB800) están diseñados para controlar un soporte de sirena alimentada por bucle para su uso con el sistema MX; uno de estos módulos (SAB800) incluye una luz integral. También pueden utilizarse para impulsar el relé. Las unidades descodifican la dirección en lugar de hacerlo un detector, de este modo se emite una luz de sirena alimentada por bucle cuando se utiliza juntamente con un soporte de sirena. Estos módulos son del mismo color que los soportes de las sirenas y se acoplan a éstos mediante la fijación que se encuentra integrada en los soportes.

MINERVA[®] MX

SAM800

El módulo SAM800 se puede instalar tanto en la pared como en el techo, pero no tiene piloto integrado ni control remoto del piloto.

SAB800

El módulo SAB800 lleva incorporada en la parte frontal una luz intermitente con un conjunto de lentes rojas. Está diseñada para su instalación en la pared, ya sea en el soporte de la sirena o en un soporte convencional.

Cuando se instala a una altura de entre 2 y 2,2 metros emite una luz de amplio espectro y de intensidad alta y uniforme. La orientación del soporte no influye en la visión que se posee de la luz del SAB800.

Especificaciones técnicas

Características mecánicas

Dimensiones

SAM800 108 Diámetro x 21,2 H mm

SAB800 108 Diámetro x 32,0 H mm

Materiales Parte principal, cubierta y cierre:
FR110, retardador de llama
"BAYBLEND"

Peso SAM800 0,068Kg

SAB800 0,070Kg

Características medioambientales

Temperatura de funcionamiento

-10°C a +55°C

Temperatura de almacenamiento

-25°C a +70°C

Humedad relativa Hasta 96% HR (no condensada)

Presión No es sensible a la presión pero el rendimiento óptimo de la sirena se produce a una presión atmosférica de 1000mBar

Vibración Diseñado para cumplir los estándares de la norma europea EN54-3

Corrosión Los módulos de sirena direccionables superan la prueba de

corrosión al SO₂ de la norma europea EN54-3

Características eléctricas

Voltaje de alimentación Voltaje de bucle direccionable 20-40V corriente continua y polaridad

Corriente en reposo 250uA típico

SAB800 11mA intermitente o continuo

SAM800 250µA (+ la asociada a la corriente de la sirena/relé)

No hay sobretensión cuando el SAB800 cambia de modo intermitente a no intermitente.

Características ópticas

Opciones del destellador

Con el SAB800, las dos opciones del destellador son:

- Encendido de forma continua; de esta forma el SAB800 se utiliza como un indicador de grupo.
- Destello de 2Hz - funcionamiento no sincronizado, no hay sincronización entre las unidades del destellador.

Estas opciones se pueden seleccionar en CONSYS

Información del código del producto

516.800.954 SAM800 Módulo de sirena direccionable

516.800.953 SAB800 Luz de sirena direccionable

MINERVA[®] MX

Para más información sobre cómo nosotros le podemos ayudar, contacte su oficina ADT local:

Austria - ADT Austria

Tel: 662 45 24 60 11

Website: www.adteurope.com

Bélgica - ADT Security Services SA.

Tel: 02 481 08 00

Website: www.adt-belgium.be

República Checa - ADT Security Center s.r.o.

Tel: 267 267 267

Website: www.adt-sc.cz

Alemania - ADT Deutschland GmbH

Tel: 0800 7070 238

Website: www.adt-deutschland.de

Irlanda - ADT Fire and Security plc

Tel: 1620 5888

Website: www.adt.ie

Italia - ADT Italy

Tel: 02 818061

Website: www.adtitaly.com

Países Bajos - ADT Security Services B.V.

Tel: 010 258 4848

Website: www.adt-security.nl

Polonia - ADT Poland Sp. Z o.o.

Tel: 0 801 801 238

Website: www.adt.pl

Portugal - ADT Portugal

Tel: 217 510 560

Website: www.adt-pt.com

Rusia - ADT Russia

Tel: +7 (495) 661 2094

Website: www.adtrussia.com

España - ADT Servicios de Seguridad SL

Tel: 902 444 440

Website: www.adt-es.com

Suiza - ADT Switzerland

Tel: 0848 40 08 01

Website: www.adt-ch.com

Reino Unido - ADT Fire & Security plc

Tel: 0800 010 999

Website: www.adt.co.uk

