



## MINERVA® MX

### SAM800 / SAB800 Modules

### Sirènes adressables pour bases

#### Caractéristiques :

- Permettent de rendre les bases de sirènes 801/802/812/901 & 912 adressables sans devoir installer un détecteur et d'obtenir ainsi une sirène adressable avec alimentation en boucle.
- Conviennent pour montage mural ou au plafond
- Sélection des tonalités conformément aux bases de sirènes 801/802/812/901 & 912
- Adaptés au module relais 801RB pour fournir une base de relais adressable sans devoir installer un détecteur
- Coloris coordonné à celui des bases de sirènes
- Se fixent dans la base de sirène en utilisant la goupille d'arrêt du détecteur
- Le module SAM 800 est configurable en CONSYS
- Le module SAB800 peut s'utiliser avec la base universelle MINERVA®
- Le module SAB800 ajoute la fonctionnalité d'une lampe flash rouge clignotante aux bases de sirènes 801/802/812/901 & 912
- Module SAB800 : faible consommation en électricité (alimentation en boucle)
- Le module SAB800 possède deux modes d'exploitation – continu ou clignotant 2Hz, et est configurable en CONSYS

#### Modules adressables pour bases de sirènes

Les modules adressables pour bases de sirènes (SAM800/SAB800) sont conçus pour contrôler une base de sirène alimentée en boucle à utiliser avec le système MX. Une variante (SAB800) comprend une lampe flash intégrée. Ils peuvent également s'utiliser pour commander un module à relais. Les unités s'utilisent pour fournir le décodage d'adresse au lieu d'un détecteur, ce qui donne un module flash/sirène alimenté en boucle lorsqu'elle est combinée à une base de sirène. Le coloris de ces modules est coordonné à celui des bases de sirènes. Ils se fixent dans la base au moyen du dispositif de fixation intégré dans la base de sirène.

# MINERVA<sup>®</sup> MX

## Spécifications techniques

### SAM800

Le module SAM800 convient pour un montage mural ou au plafond mais ne possède pas de DEL intégrée ou de commande à distance d'une DEL.

### SAB800

Le module SAB800 est doté d'une lampe flash clignotante intégrée dans la face avant avec une lentille rouge. Il est conçu pour montage mural, soit sur une base de sirène, soit sur une base conventionnelle.

Lorsqu'elle est montée de 2 à 2,2 m au-dessus du niveau du sol, le flash fournit un rendement lumineux intensif et uniforme. L'orientation de la base n'a aucun impact sur la visibilité du flash du modèle SAB800.

## Caractéristiques mécaniques

### Dimensions

SAM800	Diamètre 108 mm x H 21,2 mm
SAB800	Diamètre 108 mm x H 32,0 mm
Matériau	Corps, couvercle et boîtier : RF110, 'BAYBLEND' ignifuge

### Poids

SAM800	0.068Kg
SAB800	0.070Kg

## Caractéristiques environnementales

Température d'exploitation -10°C à +55°C

Température de stockage -25°C to +70°C

Humidité relative jusqu'à 96% HR (sans condensation)

Pression Pas sensible à la pression.  
Cependant le rendement de la sirène est basé sur une pression atmosphérique de 1000mBar

Vibrations Les modules sont conçus pour satisfaire aux exigences de la norme EN54-3

Corrosion Les modules adressables pour sirènes ont réussi le test de corrosion au SO<sub>2</sub> selon la norme EN54-3

## Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation	Tension de boucle adressable 20-40V courant direct en fonction de la polarité
Courant d'attente	250uA typique
SAB800	1 1mA clignotant ou continu
SAM800	250uA (+ sirène associé / courant de relais)

On n'enregistre aucune surintensité transitoire lorsque le SAB800 passe de l'état clignotant à non-clignotant.

## Options Flash optiques

Le modèle SAB800 est doté de deux options de clignotement :

- Constamment allumé – ce qui permet d'utiliser le SAB800 comme indicateur de groupe
- Clignotement 2Hz – non-asservi, aucune synchronisation entre les unités clignotantes Ces options peuvent être sélectionnées en CONSYS

## Codes produits

516.800.954	SAM800 Module adressable pour sirène
516.800.953	SAB800 Flash/sirène adressable

**MINERVA<sup>®</sup> MX**

---

Pour de plus amples informations sur comment nous pouvons vous aider, contactez votre bureau ADT le plus proche:

**Autriche - ADT Austria**

Tel: 662 45 24 60 11  
Website: [www.adteurope.com](http://www.adteurope.com)

**Belgique - ADT Security Services SA,**

Tel: 02 481 08 00  
Website: [www.adt-belgium.be](http://www.adt-belgium.be)

**Republik Tchèque - ADT Security Center s.r.o.**

Tel: 267 267 267  
Website: [www.adt-sc.cz](http://www.adt-sc.cz)

**Allemagne - ADT Deutschland GmbH**

Tel: 0800 7070 238  
Website: [www.adt-deutschland.de](http://www.adt-deutschland.de)

**Irlande - ADT Fire and Security plc**

Tel: 1620 5888  
Website: [www.adt.ie](http://www.adt.ie)

**Italie - ADT Italy**

Tel: 02 81806 1  
Website: [www.adtitaly.com](http://www.adtitaly.com)

**Pays Bas - ADT Security Services B.V.**

Tel: 010 258 4848  
Website: [www.adt-security.nl](http://www.adt-security.nl)

**Pologne - ADT Poland Sp. Z o.o.**

Tel: 0 801 801 238  
Website: [www.adt.pl](http://www.adt.pl)

**Portugal - ADT Portugal**

Tel: 217 510 560  
Website: [www.adt-pt.com](http://www.adt-pt.com)

**Russie - ADT Russia**

Tel: +7 (495) 661 2094  
Website: [www.adtrussia.com](http://www.adtrussia.com)

**Espagne - ADT Servicios de Seguridad SL**

Tel: 902 444 440  
Website: [www.adt-es.com](http://www.adt-es.com)

**Suisse - ADT Switzerland**

Tel: 0848 40 08 01  
Website: [www.adt-ch.com](http://www.adt-ch.com)

**Royaume-Uni - ADT Fire & Security plc**

Tel: 0800 010 999  
Website: [www.adt.co.uk](http://www.adt.co.uk)

