



MINERVA® MX

MX1000 / MX4000 / ZX1 / ZX4

MINERVA® MX-panels

Kenmerken:

- Langdurige service en ondersteuning
- Betrouwbare, modulair opgebouwde brandmeldsystemen
- Door LPCB, VdS, BOSEC goedgekeurde panelen, netwerk, melders en elementen
- Panelen uitbreidbaar van één zone paneel naar 240 zones en 1000 adresseerbare elementen
- Eenvoudig in het gebruik met flexibele en krachtige configuratiefuncties

MINERVA® MX-panels

MINERVA® MX is een uitgebreide serie brandmeldsystemen ontworpen en gebouwd volgens BSEN ISO9001/2 en EN54 voor installatie volgens NEN2535 en NBN S21 – 100 (add1 en add2 inbegrepen) tot S21 – 110. Als geavanceerd bewezen systeem op basis van microprocessors, biedt MINERVA® MX conventionele en digitaal adresseerbare melding voor nieuwe, gereviseerde en opnieuw gemonteerde meldsystemen.

Een uitgebreide serie melders en aanvullingen maakt MINERVA® MX geschikt voor toepassingen in steriele ruimtes en kantoren tot grote industriële en risicovolle ruimtes.

Aan welke eisen moet een brandmeldsysteem voldoen?

In het algemeen: rendabele betrouwbaarheid en flexibiliteit. In de hedendaagse gebouwen die aan de huidige voorschriften voldoen moet u ook gebruiksgemak, flexibele programmering, exacte aanduiding van de brandhaard en het type schakelschema en gevoeligheid die snelle activering in geval van brand garandeert in overweging nemen.

MINERVA® MX

MINERVA® MX voldoet uiteraard aan al deze eisen.

MINERVA® MX is een uitgebreide serie brandmeldsystemen die volgens BSEN ISO9001/2 zijn ontworpen en gebouwd door het in de UK toonaangevende bedrijf in brandmeld- en beveiligingssystemen. De serie bestaat uit 4 modellen MX1000/MX4000/ZX1 & ZX4. De MX1000/ MX4000 zijn goedgekeurd volgens LPCB en de ZX1/ZX4 zijn goedgekeurd volgens BOSEC en VdS.

Als geavanceerd bewezen op microprocessors gebaseerd systeem, biedt MINERVA® MX conventionele alsook digitaal adresseerbare branddetectie voor de prijs van de hedendaagse conventionele systemen. Het besluit om het alarm af te laten gaan wordt door de centrale genomen, waardoor het systeem aan veranderingen in de omgeving kan worden aangepast en deze kunnen worden gecompenseerd. Kortom, maximale beveiliging met een minimale kans op onechte en ongewenste brandmeldingen.

Door het modulaire ontwerp biedt MINERVA® MX een voordelig brandmeldsysteem voor kleine gebouwen, maar het is ook flexibel genoeg om de complexe procedures die in geval van brand in grote gebouwen moeten worden gevolgd te kunnen implementeren. Melders worden gecontroleerd in groepen van maximaal 240 zones die allemaal via de software kunnen worden geconfigureerd en zo het kostbaar aanleggen van bekabeling van iedere zone terug naar de centrale overbodig maken. Verdere besparingen worden mogelijk gemaakt door toepassing van de krachtige, nieuwste microprocessing technologie die een enkele lus van twee aderige kabels voor zowel meld- als commandosignalen mogelijk maakt.

Backward compatibiliteit wordt ook bereikt door gebruikmaking van optionele modules waarmee bestaande brandmeldsystemen rendabel kunnen worden geactualiseerd en uitgebreid waarbij de bestaande bekabeling hergebruikt kan worden. Overige aanvullende modules maken het systeem nog flexibeler: korts luitinggevoelige isolatoren zorgen voor een ononderbroken werking van de MINERVA® MX, zelfs in geval van een storing in de bedrading. Lokale signaalgever activering verlaagt de bekabelingskosten nog verder en bewaakte in- en uitgangselementen maken eenvoudige interfaces met installatie- en regelsystemen van een gebouw mogelijk.

Verdere flexibiliteit en besparingen op de installatiekosten kunnen worden verkregen met behulp van de lusvoeding opties van MINERVA® MX. Lusgevoede MINERVA® MX-panels kunnen signaalgevers voeden vanuit dezelfde lusbekabeling die ook de communicatie doorgeeft en de voeding verzorgt voor de melders en andere luselementen.

Belangrijke functies van MINERVA® MX

Dankzij de krachtige software kan iedere zone een op maat gemaakt informatie tekstbericht krijgen om te helpen de vuurhaard te lokaliseren. Softwareconfiguratie en opnieuw configureren kan ter plekke plaatsvinden met een minimale onderbreking en zonder het systeem uit te hoeven schakelen. Juiste instelling van de software wordt verzekerd door dubbele microprocessors die elkaar bewaken.

MINERVA® MX signaalgevers zijn voorzien van het Slow Whoop signaal en kunnen tevens via de systeemsoftware op constante toon, pulstoon of een combinatie van twee tonen worden ingesteld. Het signaalpatroon is programmeerbaar, waardoor gefaseerde, gecontroleerde evacuatie van gebouwen mogelijk wordt.

Om een brand snel te kunnen lokaliseren, kunnen volledig functionele herhaalpanelen, tekstpanelen of geografische panelen op de centrale worden aangesloten.

Voor vastleggen van informatie kan ook een printer op de MINERVA® MX worden aangesloten voor een geprint verslag van de gebeurtenissen. De MINERVA® MX kan maximaal 3000 gebeurtenissen in het geheugen opslaan.

Ten slotte kan een wekelijkse test herinnerings mogelijkheid worden ingesteld, waarbij de loop-test voorziening een werkelijk kostenbesparende manier van het controleren van de systemen door een enkele medewerker mogelijk maakt.

MINERVA[®] MX

MINERVA[®] MX1000 & MX4000

De MINERVA[®] MX-panelen zijn intelligente door LPCB EN54 goedgekeurde panelen, die in een netwerk kunnen worden geschakeld en zo maximaal 396 meldlussen kunnen leveren.

- De MX1000 ondersteunt één MX DIGITAL detectielus met maximaal 250 adresseerbare elementen.
- De MX4000 ondersteunt twee MX DIGITAL detectielussen en kan naar vier lussen worden uitgebreid met maximaal 1000 adresseerbare elementen.

Beide panelen bestaan uit een sterke stalen behuizing met daarin een verwijderbare montageplaat. De montageplaat bevat:

- een PSB800 5A 24 Vdc voeding met noodstroomvoorziening en een lusversterker volgens EN54:pt.4
- FIM800 veldinterface print met één of twee MX DIGITAL lussen
- CPU800 32 bit processor en geheugenkaart
- Optionele netwerkkaart, extra luskaart(en) en een op afstand bestuurbaar diagnosemodem
- Optionele IOB800 ingang/uitgang uitbreidingskaart op de PSB800 gemonteerd

Het paneel heeft een gegoten aluminium voordeur met daarin een modulair opgebouwde gebruikersinterface die volledig aan EN54:pt.2 voldoet. De gebruikersinterface bevat de ODM800 gebruiker display module met een LCD-display met achtergrondverlichting voor 16 x 40 tekens, een eenvoudig alfanumeriek toetsbord en 5 functie toetsen. De OCM800 gebruiker controle module biedt de bedienen alle verplichte besturingstoetsen en LED-functies, inclusief dag/nachtschakeling. Er zijn twee regeltoetsen en 2 indicatie-LED's voor locatie specifieke functies.

Regeltoetsen en indicatie-LED's hebben Nederlandstalige labels volgens de standaard EN54-functionaliteit. De inschuifkaartjes kunnen worden omgedraaid en een alternatieve tekst kan worden toegevoegd.



MINERVA® MX

MINERVA® MX Afstandsbedieningen

De MINERVA® MX volledig functionele afstandsbediening is een volgens EN54 LPCB goedgekeurde afstandsbediening met optioneel een adresseerbare EN54:Pt.4 voeding. De afstandsbediening bestaat uit een stalen achterkast en een gegoten aluminium voordeur met een ODM800 gebruiker display module met een LCD-display met achtergrondverlichting voor 16 x 40 tekens, een eenvoudig alfanumeriek toetsenbord en 5 functie toetsen. De OCM800 gebruiker controle module biedt de bedienen alle verplichte besturingstoetsen en LED-functies, inclusief dag/nachtschakeling. Er zijn twee regeltoetsen en 2 indicatie-LED's voor locatie specifieke functies.

Regeltoetsen en indicatie-LED's hebben Nederlandstalige labels volgens de standaard EN54-functionaliteit. De inschuifkaartjes kunnen worden omgedraaid en een alternatieve tekst kan worden toegevoegd.

De achterkast heeft een verwijderbare montageplaat met de PSM800 voeding, APM800 adresseerbare PSU bewakingsmodule en ruimte voor 2 x 7 Ah-batterijen voor 72 uur noodvoeding.

De MINERVA® MX afstandsbediening met voeding wordt via de Remotebus (RS485, maximaal 1200 m afstand) op de centrale aangesloten. Aan ieder MINERVA® MX-paneel kunnen maximaal 7 herhaalpanelen worden aangesloten en deze kunnen de volledige functionaliteit voor alle panelen van het systeem bieden.

De gebruiker controle module (OCM800) kan uitgebreid worden met maximaal 80 ingangen en uitgangen in de vorm van ANN 840/880 LED-panelen, IOB800 ingang/uitgangmodules, XIOM universele I/O-modules, COM820 status commando modules of de



ZETTLER Expert Herhaalpanelen

De ZETTLER Expert volledig functionele afstandsbediening is een volgens EN54 BOSEC & VdS goedgekeurde afstandsbediening met optioneel een adresseerbare EN54:Pt.4 voeding. De afstandsbediening bestaat uit een stalen achterkast en een gegoten aluminium voordeur met een ODM800 gebruiker display module met een LCD-display met achtergrondverlichting voor 16 x 40 tekens, een eenvoudig alfanumeriek toetsenbord en 5 functie toetsen. De OCM800 gebruiker controle module biedt de bedienen alle verplichte besturingstoetsen en LED-functies, inclusief dag/nachtschakeling. Er zijn twee regeltoetsen en 2 indicatie-LED's voor locatie specifieke functies.

Regeltoetsen en indicatie-LED's hebben Nederlandstalige labels volgens de standaard EN54-functionaliteit. De inschuifkaartjes kunnen worden omgedraaid en een alternatieve tekst kan worden toegevoegd.

De achterkast heeft een verwijderbare montageplaat met de PSM800 voeding, APM800 adresseerbare PSU bewakingsmodule en ruimte voor 2 x 7 Ah-batterijen voor 72 uur noodvoeding.

De MINERVA® MX afstandsbediening met voeding wordt via de Remotebus (RS485, maximaal 1200 m afstand) op de centrale aangesloten. Aan ieder MINERVA® MX-paneel kunnen maximaal 7 herhaalpanelen worden aangesloten en deze kunnen de volledige functionaliteit voor alle panelen van het systeem bieden.

De gebruiker controle module (OCM800) kan uitgebreid worden met maximaal 80 ingangen en uitgangen in de vorm van ANN 840/880 LED-panelen, IOB800 ingang/uitgangmodules, XIOM universele I/O-modules, COM820 status commando modules of de MX80 LED-driver module.



MINERVA[®] MX

ZETTLER Expert ZX1 & ZX4

De ZETTLER EXPERT-panelen zijn intelligente volgens BOSEC & VdS gecertificeerde EN54 panelen, die in een netwerk kunnen worden geschakeld en zo maximaal 256 meldlussen kunnen leveren.

- De ZX1 ondersteunt één ZX DIGITAL detectielus met maximaal 250 adresseerbare elementen of 128 volgens VdS gecertificeerde installaties.
- De ZX4 ondersteunt twee ZX DIGITAL detectielussen en kan naar vier lussen worden uitgebreid met maximaal 1000 adresseerbare elementen of 512 elementen voor volgens VdS gecertificeerde installaties.

Beide panelen bestaan uit een sterke diepe stalen behuizing met daarin een verwijderbare montageplaat. De montageplaat bevat:

- een PSB800 5A 24 Vdc voeding met noodstroomvoorziening en een lusversterker volgens EN54:pt.4
- FIM800 veldinterface print met één of twee MX DIGITAL lussen
- CPU800 32 bit processor en geheugenkaart
- Optionele netwerkkaart, extra luskaart(en) en een op afstand bestuurbaar diagnosemodem
- Optionele IOB800 ingang/uitgang uitbreidingskaarten op de PSB800 gemonteerd

Het paneel heeft twee gegoten aluminium voordeuren met daarin een modulair opgebouwde gebruikersinterface die volledig aan EN54:pt.2 voldoet. De gebruikersinterface bevat de ODM800 gebruiker display module met een LCD-display met achtergrondverlichting voor 16 x 40 tekens, een eenvoudig alfanumeriek toetsenbord en 5 functie toetsen. De OCM800 gebruiker controle module biedt de bedienen alle verplichte besturingstoetsen en LED-functies, inclusief dag/nachtschakeling. Er zijn twee regeltoetsen en 2 indicatie-LED's voor locatie specifieke functies.

Regeltoetsen en indicatie-LED's hebben Nederlandstalige labels volgens de standaard EN54-functionaliteit. De inschuifkaartjes kunnen worden omgedraaid en een alternatieve tekst kan worden toegevoegd.

De batterijen worden in het onderste gedeelte van de behuizing geplaatst en in de tweede voordeur kunnen een of twee LED panelen (ANN840/880), statuscommando modules (COM820) of inbouw printer geplaatst worden.

De behuizing biedt ruimte voor 2 38 Ah-batterijen, IOB ingang/uitgang modules of een TUD800 Duitse Brandweertransmissie-unit.



SPECIFICATIONS

Technische Informatie

Mechanisch

Afmetingen (BxHxD)	Paneel 440 x 320 x 120 mm (MX) 440 x 640 x 245 mm (ZX)
Kleur	Dawn Grey (behuizing) Pantone - 431C (modules)
Installatie	Opbouw of halfverzonken

Omgevingskenmerken

Bedrijfstemperatuur	-8°C tot +55°C
Opslagtemperatuur	-20°C tot +70°C
Vochtigheid	Maximaal 95% RH (niet condenserend)

Beschermingsklasse behuizing	IP30
---------------------------------	------

Elektrische

Voeding primair	120 V - 240 V wisselstroom + 10% /- 15% bij 50/60 Hz
Secundaire voeding	24 V gelijkstroom nominaal

Ingang

aantal lussen	1 (MINERVA® MX 1000) 4 (MINERVA® MX 4000) 1 (MINERVA® ZX1) 4 (MINERVA® ZX4)
Adressen per lus	Max. 250 (alle bovenstaande panelen)

Uitgang

Display	240 Zone (alle bovenstaande panelen) 16 x 40 tekens (alle bovenstaande panelen)
Signaalgever	Er bestaan twee afzonderlijke bewaakte signaalgever uitgangen elk 2 A.
Alarm	Brand - Relaisuitgang op 30 Vdc bij 1.0 A spanningsvrij wisselcontact Storing - Relaisuitgang op 30 Vdc bij 1.0 A spanningsvrij wisselcontact

Commandomodules meldersokkel

801IB/5BI	Isolator sokkel
801RB	Relais sokkel
601SB	Conventionele signaalgever sokkel
601SBD	Conventionele diode signaalgever sokkel
802SB	Lusgevoede signaalgever sokkel
901SB	Universele signaalgever sokkel

Commandomodules

SNM800	Signaalgever Notificatie Module
LI800	Lijnisolator Module
RIM800	Relais Module
CIM800	Contact Ingang Module
SB520	Signaalgever Versterker Module
LPS800	Lusgevoede Signaalgever Module
TM520	Timer Module
DIM800	Conventionele Melder Module
APM800	Voeding Bewaking Module
MIM800	Mini Ingang Module
LAV800	Blus Interface Module
SIO800	Enkele Ingang/Uitgang Module
SAB800	Adresseerbaar Flitser Signaalgever
SAM800	Adresseerbare Signaalgever Module
BDM800	Lineaire Optische Infrarood Module

Voor meer informatie over hoe we U verder kunnen helpen kan U gaan naar onze website: www.tycofis.com, of stuur ons een mail naar tycofis@tycoint.com.

We behouden het recht om om het even welke product of dienst zonder bericht te wijzigen of terug te trekken.

PSF126FISN Issue 3 May 2008 © 2008

a vital part of your world

tyco

*Fire & Integrated
Solutions*