



FAST2000[®] Compact/2

Brandmeldezentrale und elektrische Steuereinrichtung

Eigenschaften:

- 2-Loop Zentrale, erweiterbar auf 8 Loops, bis 198 Adressen pro Loop (128 gem. VdS)
- Entspricht EN54-2 and -4 als Brandmeldezentrale und EN12094-1 als elektrische Steuereinrichtung
- Optionales abgesetztes Bedienfeld
- 12-fach Meldergruppenanzeige
- Sprachneutral, keine Texte auf der Front, nur Piktogramme
- 3 verschiedene Sprachen in der Zentrale gleichzeitig verfügbar, auszuwählen über das Menü
- Kompatibel mit System PBS-2/16 und ermöglicht somit die Erweiterung existierender Installationen

FAST2000Compact/2, die Brandmeldezentrale und elektrische Steuereinrichtung

Die FAST2000Compact/2-Zentralen sind Brandmeldezentralen und elektrische Steuereinrichtungen für kleine und mittlere Installationen in industrieller und kommerzieller Anwendung.

Die FAST2000 basiert auf der neuesten Tyco PBS Technologie und entspricht EN54-2/-4 Standard für Brandmeldeanlagen, EN12094-1 Standard für elektrische Steuereinrichtungen und den VdS-Richtlinien.

Ein Mikroprozessor steuert die komplexen Funktionen zwischen den intelligenten, analogen Brandmeldern und den Ausgängen für die Alarmierung und die Ansteuerung der Löschanlagen. Ein weiterer Prozessor ist für die Steuerung des Displays und die interne Kommunikation zuständig.

Durch die Möglichkeit der freien Programmierung kann die FAST2000Compact an die unterschiedlichsten Anforderungen angepasst werden.

Die integrierte Netzwerkfähigkeit ermöglicht die Vernetzung mit anderen Zentralen der Baureihen FAST2000 oder PBS über RS422/485, 30mA oder Glasfaser.

Allgemein

Die FAST2000Compact/2 ist in drei Versionen verfügbar:
Alle Versionen können auf 8 Loops erweitert werden.

FAST2000Compact-E/2-ZI:

1-Bereichs Löschststeuerzentrale mit 12-fach Meldergruppenanzeige (2 Loops je 198 (128) Adressen, 6 überwachte digitale Eingänge, Löschansteuerung mit 2 überwachten Alarmierungsausgängen und 2 überwachten Steuerausgängen)

FAST2000Compact-E/2-SC:

1-Bereichs Löschststeuerzentrale mit skandinavischem Feuerwehrbedienfeld (2 Loops je 198 (128) Adressen, 6 überwachte digitale Eingänge, Löschansteuerung mit 2 überwachten Alarmierungsausgängen und 2 überwachten Steuerausgängen)

FAST2000Compact-D/2-ZI:

Brandmeldezentrale (2 Loops je 198 (128) Adressen, 6 überwachte digitale Eingänge, Löschansteuerung mit 2 überwachten Alarmierungsausgängen)

Artikel-Nummern

FAST2000Compact-E/2-ZI mit Meldergruppenanzeige	K02459000
FAST2000Compact-E/2-SC mit skandinavischem Feuerwehrbedienfeld	K02459001
FAST2000Compact-D/2-ZI mit Meldergruppenanzeige	K02459003
SRP-32 abgesetztes Bedienfeld	K02459002

Optionen

Netzwerk-Grundplatte für DIN Schiene	
CM-32 CTCB1-DIN	K09900112
Netzwerk-Anschlusskarte 30mA	
CM-32 CTCM1 . . .	K09900113
Netzwerk-Anschlusskarte RS232	
CM-32 CTCM232 . . .	K09900114
Netzwerk-Anschlusskarte RS422/485	
CM-32 CTCM422 . . .	K09900115
Netzwerk-Anschlusskarte Glasfaser	
CM-32 CTCMOPT1	K09900116
Loop Modul	
LM-32C	K09900166

Ersatzteile

Kontroll-Modul	
CM-32C-2	K09900120
Display Unit mit Meldergruppenanzeige	
DE-32-ZI	K09900121
Display Unit skandinavisch	
DE-32-SC	K09900122
Compact Grundplatte Vers.2	
GP-32-2	K09900123
Loop-Modul	
LM-32C	K09900166
Stromversorgung	K09900234

Technische Daten (Grundversion):

Stromversorgung	
Eingang	105 - 250 VAC
.	47 - 63 Hz
Ausgang	27,2 V DC, 2,5 A max.
.	temperaturkompensiert
.	(EN54-4)
Batterie	2 x 12V, 24Ah max.
Stromaufnahme, abhängig von den installierten Modulen	
Alarmstrom	< 400 mA
Batteriebetrieb	> 200 mA
Ringleitungen	
System Sensor Protokoll	2
Serie	200 und 500
autom. Melder, Druckknopfmelder und Ein-/Ausgangsmodule	
Relais-Ausgänge	4A / 230 VAC
Alarmausgänge	
Anzahl	2
Dauerstrom	2A
Ventilausgänge	
Anzahl	2
Spritzenstrom	1,8A
ohmsche Belastung	> 15 Ohm < 600 Ohm
Abmessungen (H x B x T)	470 x 370 x 240 (mm)

Wenn Sie weitere Informationen über unsere Produkte und Leistungen benötigen, besuchen Sie unsere Website unter www.tycofis.com oder senden Sie uns eine E-Mail an tycofis@tycoint.com. Wir behalten uns vor, sämtliche Produkte und Dienstleistungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder aus dem Angebot zu nehmen.

© 2006 Tyco Safety Products | PSF147TFISD | Ausgabe 1 | März 2006