



Bedienfeld SRP-32

Abgesetztes Bedienfeld für FAST2000 und PBS Systeme

Eigenschaften:

- Großes LCD Display mit 8 Zeilen und 40 Zeichen
- Sprachneutral, keine Texte auf der Front, nur Piktogramme
- Entspricht EN54-2 and -4
- Anzeigen für Löschststeuerung
- Integrierte Netzwerkfunktionalität, Anschluss über RS422/485, 30mA oder Glasfaser
- 12-fach Meldergruppenanzeige
- 3 verschiedene Sprachen in der Zentrale gleichzeitig verfügbar, auszuwählen über das Menü

Bedienfeld SRP-32 - das abgesetzte Bedienfeld für FAST2000 und PBS Systeme

Das SRP-32 ist ein abgesetztes Bedienfeld für die Zentralen der Baureihen FAST2000 und PBS-16/-2.

Die FAST2000 basiert auf der neuesten Tyco PBS Technology und entspricht EN54-2/-4 Standard für Brandmeldeanlagen, EN12094-1 Standard für elektrische Steuereinrichtungen und den VdS Richtlinien.

Ein Mikroprozessor steuert die Anzeigen auf dem LCD-Display und die komplexe Kommunikation zwischen dem Bedienfeld und den anderen Zentralen der Installation.

5 Zusatzrelais auf der Anschlusskarte stellen Sammelsignale gemäß Normen zur Verfügung. Überwachungsschaltungen für die Stromversorgung und die Batterien sind integrierter Bestandteil der Anschlusskarte

Durch die Möglichkeit der freien Programmierung kann das SRP-32 an die unterschiedlichsten Anforderungen angepasst werden

Die integrierte Netzwerkfähigkeit ermöglicht die Vernetzung mit anderen Zentralen der Baureihen FAST2000 oder PBS über RS422/485, 30mA oder Glasfaser.

Allgemein

Das SRP-32 ist in zwei Versionen verfügbar:

SRP-32/ZI:

Abgesetztes Bedienfeld mit 12-fach Meldergruppenanzeige

SRP-32/SC:

Abgesetztes Bedienfeld mit skandinavischem Feuerwehrbedienfeld

Artikel-Nummern

SRP-32 abgesetztes Bedienfeld K02459002

Optionen

Netzwerk-Anschlusskarte 30mA CM-32 CTCM1 . . .	K09900113
Netzwerk-Anschlusskarte RS232 CM-32 CTCM232 .	K09900114
Netzwerk-Anschlusskarte RS422/485 CM-32 CTCM422 .	K09900115
Netzwerk-Anschlusskarte Glasfaser CM-32 CTCMOPT1	K09900116

Ersatzteile

Grundplatte für SRP-32 CM-32CTMB1 . . .	K09900118
Netzwerk Grundplatte für SRP-32 CM-32CTCB1	K09900119
Kontroll-Module CM-32C-2	K09900120
Display Unit mit Meldergruppenanzeige DE-32-ZI	K09900121
Display Unit skandinavisch DE-32-SC	K09900122

Technische Daten:

Stromversorgung	
PSU	24V DC gem. EN54-4
Batterie	24V DC
Stromaufnahme	
Alarmstrom	< 200 mA
Batteriebetrieb	< 150 mA
Relais Ausgänge	4A / 230 VAC
Abmessungen (H x B x T)	250 x 250 x 75 (mm)

Wenn Sie weitere Informationen über unsere Produkte und Leistungen benötigen, besuchen Sie unsere Website unter www.tycofis.com oder senden Sie uns eine E-Mail an tycofis@tycoint.com. Wir behalten uns vor, sämtliche Produkte und Dienstleistungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder aus dem Angebot zu nehmen.

© 2006 Tyco Safety Products | PSF148TFISD| Ausgabe 1 | März 2006