



# HOV Gehäuse für Kamera

## Das Design Der Neuesten Generation

### Leistungsmerkmale:

- Für innere / externe Installationen
- Über Seitenöffnung bequemer Kamerazugriff
- Schutzart IP66 (mit Kabelschellen oder mit optionalen Gummidichtungsringe)
- Option vorinstallierter Wischer
- Mehrere Montagemöglichkeiten: Standardhalterung, Halterung mit innerer Kabelführung oder S-N-Kopf
- Sonnenschutzdach
- Heizung 115/230V AC / 12V DC/24V AC
- Max Verbrauch 20W-47W

Als modernes und innovatives Gehäuse, das zur Vereinfachung von Installation und Service konzipiert wurde, bietet HOV totalen Wetterschutz.

Seine Seitenöffnung erleichtert erheblich den Zugriff auf die Kamera, die Optiken und sämtliche Anschlüsse.

Seine Dichtheit wird durch die Neopren-Dichtungen und 3 Kabelschellen, 2 PG9 und 1 PG11, oder durch die wahlfreien Gummidichtungsringe (mit Halterung mit innerer Kabelführung) gewährleistet.

Der Körper ist aus Aluminium hergestellt, während das Sonnenschutzdach aus ABS- Kunststoff.

Eine optimale Wärmeisolierung ist dank der Tropfenbrecherkante des Sonnenschutzdach garantiert.

HOV bietet mehrere Montagevarianten: mit der Wandhalterung, der Halterung mit innerer Kabelführung und dem Schwenk-Neige-Kopf.

Zudem ist das Gehäuse in der Lage, die meisten Kombinationen aus Kameras und Optiken aufzunehmen. Das Gehäuse ist mit dem vorinstallierten Scheibenwischer, mit der Rückkehrfunktion, verfügbar.

Es gibt auch eine Version mit einem sehr effizienten Lüfter für Anwendungen mit IP Kamera und für hohe Temperaturen. Erhältlich ist ein umfangreiches Zubehörprogramm mit Sonnenschutzdach, Heizung, Lüfter, Kameranetzteil und Alarmkontakt zum Schutz gegen Öffnung.

Die Zubehörartikel werden als einfach zu installierender Bausatz geliefert.



# HOV Gehäuse für Kamera

PRODUKTDATENBLATT

## Technische Daten

### Allgemeines

Korpus aus Fließpress-Aluminium  
Sonnenschutzdach aus ABS  
Lackierung mit Epoxypolyester RAL 9002  
Externe Schrauben aus rostfreiem Stahl  
Im Lieferumfang enthalten Betriebsanleitung, Beutelchen mit Salz,  
Montagezubehör für Telekamera und Objektiv

### Mechanik

Maßangabe: 185 x 255 x 52mm  
Einheitsgewicht: 3.4kg  
3 herausnehmbare Kabelschellen: 2xPG9 und 1xPG11  
Glasfenster (BxH): 118x75mm  
Innere Nutzabmessungen (BxH): 100x70mm  
Innere Nutzabmessungen mit  
oder ohne Zubehör: 250mm

### Elektrik

Heizung Ton 15°C+/-3°C Toff 22°C+/-3°C  
· IN 12V DC/24V AC, Verbrauch 20W max  
· IN 115/230V AC, Verbrauch 40W max  
Kameranetzteil  
· IN 100-240V AC - OUT 12V DC, 50/60 Hz, 1A  
· IN 230V AC - OUT 24V AC, 50Hz, 400mA

### Umgebung

Für innere / externe Installationen  
Betriebstemperatur mit Heizung: -20°C / +50°C  
Salznebelbeständig bis zu 1000 Stunden (gemäß der Norm  
ISO9227

### Zertifizierungen

CE gemäß EN61000-6-3, EN 60065, EN50130-4  
IP66 gemäß EN 60529 mit Kabelschellen  
IP66 gemäß EN 60529 mit innerer Kabelführung und  
Dichtungsringen  
IP54 gemäß EN 60529 mit innerer Kabelführung  
IP44 gemäß EN 60529 für Modelle mit Doppelfilter für den  
Luftwechsel

### Modellnummer

HOV32K1A154 Externes Kameragehäuse mit komplett  
verkabelter Wandhalterung sowie ADT  
Aufkleber auf beiden Seiten, 230V AC  
Heizung, HOV32K1A000+WBOV  
HOV32K2A154 Externes Kameragehäuse mit komplett  
verkabelter Wandhalterung sowie ADT  
Aufkleber auf beiden Seiten, 24V AC  
Heizung, HOV32K2A000+WBOV

### Zubehör

OHOVH1 Heizung 115/230V AC  
OHOVH2 Heizung 12V DC/24V AC  
OHOVPS1B Wide Range Kameranetzteil  
IN 100-240V AC - OUT 12V DC  
OHOVPS2B Wide Range Kameranetzteil  
IN 230V AC - OUT 24V AC

### Korrelierte Produkte

WBJA Wandhalterung mit Kugelgelenk  
WBOVA Wandhalterung mit innerer Kabelführung  
WCM5A Deckenhalterung mit Kugelgelenk

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokale ADT Niederlassung:

**Österreich - ADT Austria**  
Tel: 662 45 24 60 11  
Website: www.adteurope.com

**Ungarn - ADT Hungary**  
Tel: +36 14303700  
Website: www.adthungary.com

**Rußland - ADT Russia**  
Tel: +7 (495) 661 2094  
Website: www.adtrussia.com



**Belgien - ADT Security Services SA,**  
Tel: 02 481 08 00  
Website: www.adt-belgium.be

**Irland - ADT Fire and Security plc**  
Tel: 1620 5888  
Website: www.adt.ie

**Spanien - ADT Servicios de Seguridad SL**  
Tel: 902 444 440  
Website: www.adt-es.com

**Tschechische Republik - ADT Security Center s.r.o.**  
Tel: 267 267 267  
Website: www.adt-sc.cz

**Italien - ADT Italy**  
Tel: 02 818061  
Website: www.adtitaly.com

**Schweden - ADT AB**  
Tel: 8 40 00 70 00  
Website: www.adt-nordic.com

**Dänemark - ADT A/S**  
Tel: 70 80 70 00  
Website: www.adt-nordic.com

**Niederlande - ADT Security Services B.V.**  
Tel: 010 258 4848  
Website: www.adt-security.nl

**Schweiz - ADT Switzerland**  
Tel: 0848 40 08 01  
Website: www.adt-ch.com

**Deutschland - ADT Deutschland GmbH**  
Tel: 0800 7070 238  
Website: www.adt-deutschland.de

**Polen - ADT Poland Sp. Z o.o.**  
Tel: 0 801 801 238  
Website: www.adt.pl

**Vereinigtes Königreich - ADT Fire & Security plc**  
Tel: 0800 010 999  
Website: www.adt.co.uk

**Griechenland - ADT Greece SA**  
Tel: 210 92 43 400  
Website: www.adt.gr

**Portugal - ADT Portugal**  
Tel: 217 510 560  
Website: www.adt-pt.com

