



HOV Custodie per Telecamera

Design di Ultime
Generazione

Caratteristiche:

- Per installazioni interne/esterne
- Sistema d'apertura laterale, facile accesso alla telecamera
- Grado di protezione IP66 (con pressacavi o con anelli di tenuta opzionali)
- Tergicristallo pre-assemblato opzionale
- Diverse possibilità di montaggio: supporto standard, supporto con passaggio interno cavi o brandeggio
- Tettuccio
- Riscaldamento 115/230V AC / 12V DC/24V AC
- Max consumo 20W-47W

Custodia moderna ed innovativa, progettata per semplificare l'installazione ed il servizio, HOV garantisce una protezione totale a tutte le condizioni ambientali. La sua apertura laterale facilita ampiamente l'accessibilità alla telecamera, alle ottiche ed a tutte le sue connessioni.

La sua tenuta stagna è mantenuta dalle guarnizioni in gomma neoprene e da 3 pressacavi, 2 PG9 e 1 PG11, o dagli anelli di tenuta opzionali, se installata con supporto con passaggio interno dei cavi.

Il corpo è in alluminio pressofuso; il tettuccio parasole in materiale ABS. Il tettuccio, con il suo bordino rompigoccia integrato, garantisce un ottimo isolamento termico. HOV offre diverse varianti di montaggio: supporto a parete, supporto con passaggio interno cavi e brandeggio; riesce inoltre ad alloggiare la maggior parte di combinazioni di telecamere ed ottiche. La custodia può essere fornita con un tergicristallo preinstallato con funzione di ritorno. Il tergi non interferisce con il campo visivo della camera installata.

È disponibile una versione con un sistema di ventilazione altamente efficiente per applicazioni con telecamere IP e per temperature elevate.

È disponibile un'ampia gamma di accessori, che include il tettuccio, il riscaldamento, il ventilatore, l'alimentatore per telecamera ed il contatto d'allarme antiapertura.

Gli accessori sono forniti come semplici kit di montaggio per un facile installazione.



Dati Tecnici

Generale

Pressofusione di alluminio
Tettuccio ABS
Verniciate a polveri di epossipoliestere RAL9002
Viteria esterna in acciaio Inox
Fornita con manuale di istruzioni, sacchetto sale, accessori
montaggio telecamera e obiettivo

Meccanica

Dimensione: 185 x 255 x 52mm
Peso: 3.4kg
3 pressacavi removibili: 2xPG9 e 1xPG11
Finestra in vetro (BxH): 118x75mm
Dimensioni utili interne (BxH): 100x70mm
Lunghezza utile interna con e senza accessori: 250mm

Elettrico

Riscaldamento Ton 15°C+/-3°C Toff 22°C+/-3°C
· IN 12V DC/24V AC, consumo 20W max
· IN 115/230V AC, consumo 40W max
Alimentatore per telecamera
· IN 100-240V AC - OUT 12V DC, 50/60 Hz, 1A
· IN 230V AC - OUT 24V AC, 50Hz, 400mA

Ambiente

Interno / Esterno
Temperatura d'esercizio con riscaldamento: -20°C / +50°C
Resistente alle nebbie saline fino a 1000 ore (secondo norma ISO9227)

Conformità

CE in accordo con EN61000-6-3, EN 60065, EN50130-4
IP66 in accordo con EN 60529 con pressacavi
IP66 in accordo con EN 60529 con passaggio interno cavi con anelli di tenuta
IP54 in accordo con EN 60529 con passaggio interni cavi
IP44 in accordo con EN 60529 per modelli con doppio filtro per ricambio d'aria

Prodotti Configurazione

HOV32K1A154 Custodia da esterno riscaldata (230VAC) e staffa da parete con passaggio cavi interno più adesivo ADT, HOV32K1A000 + WBOV
HOV32K2A154 Custodia da esterno riscaldata (24VAC) e staffa da parete con passaggio cavi interno più adesivo ADT, HOV32K2A000 + WBOV

Accessori

OHOVH1 Riscaldamento 115/230V AC
OHOVH2 Riscaldamento 12V DC/24V AC
OHOVPS1B A Alimentatore wide range per telecamera IN 100-240V AC - OUT 12V DC
OHOVPS2B Alimentatore per telecamera IN 230V AC - OUT 24V AC

Prodotti Rodotti

WBJA Supporto a parete con snodo
WBOVA2 Supporto a parete con passaggio interno dei cavi
WCM5A Supporto a soffitto con snodo

Per ulteriori informazioni su come vi possiamo aiutare, contattate il vostro ufficio ADT locale:

Austria - ADT Austria
Tel: 662 45 24 60 11
Website: www.adteurope.com

Belgio - ADT Security Services SA,
Tel: 02 481 08 00
Website: www.adt-belgium.be

Republik Ceko - ADT Security Center s.r.o.
Tel: 267 267 267
Website: www.adt-sc.cz

Danimarca - ADT A/S
Tel: 70 80 70 00
Website: www.adt-nordic.com

Germania - ADT Deutschland GmbH
Tel: 0800 7070 238
Website: www.adt-deutschland.de

Grecia - ADT Greece SA
Tel: 210 92 43 400
Website: www.adt.gr

Ungheria - ADT Hungary
Tel: +3614303700
Website: www.adthungary.com

Irlanda - ADT Fire and Security plc
Tel: 1620 5888
Website: www.adt.ie

Italia - ADT Italy
Tel: 02 818061
Website: www.adtitaly.com

Paesi Bassi - ADT Security Services B.V.
Tel: 010 258 4848
Website: www.adt-security.nl

Polonia - ADT Poland Sp. Z o.o.
Tel: 0 801 801 238
Website: www.adt.pl

Portogallo - ADT Portugal
Tel: 217 510 560
Website: www.adt-pt.com

Russia - ADT Russia
Tel: +7 (495) 661 2094
Website: www.adtrussia.com

Spagna - ADT Servicios de Seguridad SL
Tel: 902 444 440
Website: www.adt-es.com

Svezia - ADT AB
Tel: 8 40 00 70 00
Website: www.adt-nordic.com

Svizzera - ADT Switzerland
Tel: 0848 40 08 01
Website: www.adt-ch.com

Regno Unito - ADT Fire & Security plc
Tel: 0800 010 999
Website: www.adt.co.uk

