



SensorRail™ IV

Video Rail System

Características

- Proporciona una vigilancia superior de vídeo mediante la combinación de una o dos cámaras en un carro (Trolley), proporcionando toda la flexibilidad de un sistema de raíl móvil con las cámaras PTZ más avanzadas.
- El sistema se puede controlar directamente desde un teclado conectado a una Matriz para un funcionamiento más fiable (matriz dependiente)
- Proporciona una solución de Seguridad Oculta gracias al color negro del Carro y al bajo nivel de ruido durante su operación.
- Diseño altamente fiable que incluye una conveniente localización del Carro en la pantalla y contactos de larga duración nominal de 25000 kilómetros al año.
- Completamente compatible con la gama de la matriz de American Dynamics y muchos otros conmutadores / controladores como: Intellex® Sistema de Gestión de Vídeo Digital y El Software de Gestión remota Network Client™ y mucho más.

Equipado con una o dos cámaras PTZ programables, el sistema SensorRail™ IV de vídeo sobre un Raíl es una solución ideal para la vigilancia de los puntos de venta grandes y medianos (hipermercados), Tiendas de bricolaje, centros de distribución, o cualquier lugar en el que la altura del techo no permite la utilización óptima de un Domo o Cámara PTZ simple. EL SensorRail™ IV le proporciona una visibilidad instantánea para de sus instalaciones incluso de aquellos puntos más inaccesible. Esto es posible gracias a su movimiento rápido y silencioso, y el uso de características avanzadas como el zoom PTZ ajustado de programación (ZAP), 60 presets por cámara y 6 Secuencias/Tours predefinidos. Compatibilidad total con las matrices conmutación de American Dynamics, además de controladores y productos de terceros lo cual permite que el SensorRail™ IV administre la vigilancia de toda su instalación.

Además de ser el líder en la industria del diseño. El carro SensorRail™ IV es fácil de usar, diseñado para su comodidad y ahorro. El sistema le permite realizar diagnósticos de servicio y configuración directamente desde un teclado conectado a una Matriz. A diferencia de otros sistemas en la industria que requieren que recuperar el carro físicamente de la unidad para actualizar el software, el SensorRail™ IV le permite instalar el nuevo software remotamente a través de RS422.

Para mayor comodidad, usted puede restablecer fácilmente la posición del carro con un simple golpe del teclado, o cuando se debe hacer una sustitución, lo cual permite cambiar fácilmente un Carro de ser necesario.

El sistema de suspensión SensorRail™ IV con su discreto diseño de rodaje garantiza una visión integrada que se adapta perfectamente en las tiendas al por menor, Tiendas de bricolaje, centros de distribución y muchas otras aplicaciones.

Para el ahorro de costos, conveniencia y seguridad, no hay mejor solución de vigilancia que el sistema de video SensorRail™ IV.

SensorRail™ IV

Especificaciones

Informacion general

Material de rail	Aluminio extrudido (no Anodizado)
Dimensiones del rail (AxAxP)	
Sin cobertura	7.3 x 18.4 x 252 cm
Con cobertura	25.5 x 18.8 x 250 cm
Cobertura	Policarbonato con espejo (PTG)
Sistema cognate	Estribo vara simple
Peso de la estructura	6. kg/m

Carrito

Estructura del carro	Aluminio extudido, anodizado Negro
----------------------	------------------------------------

Velocidad

Velocidad nominal	2 para 6m/s
Velocidades preajustadas	6m/s
Transmision de datos	RS-232/422/485
Transmision de video	Coaxial de cobre en contacto directo
Posiciones predeterminadas	
Programables	60 (dependiente de la matrix)
Tour programbles	6
Modo vigilancia	5 Velocidad
Dimension (AxAxP)	
1 domo	20.5 x 16.5 x 90 cm
2 domo	20.5 x 16.5 x 90 cm

Peso

Solo el 1 domo carrito	6.1kg
El 2 domo carrito	7.8kg

Cameras

Pixels efectivos	440,000 pixels
Barrido	625 lineas, 50 campos. 25 cuadros
Horizontal	15,625 khz
Vertical	50 Hz
Velocidad de desplazamiento	
	110°
Intervalo de inclinacion	110°
Interval de desplazamiento	360° continuos
Precision de zoom/foco	±0.5
Precision de desplazamiento	
	±0.5 %
Zoom total	216x
Zoom optico	18x
Zoom digital	12x
Control automarico de aumento	
	Si (enc./apag. Seleccionable por el usuario)
Balance Automatico de blancos	
	Si (enc./apag. Seleccionable por el usuario)
Obetivo abierto	Si (enc./apag. Seleccionable por el usuario)
Proteccion por contrasena	Si
Compensacion de luz posterior	
	Si
Preferancia de iris	Si
Programacion ajustada por zoom	
	Si
Resolucion horizontal	460W linas en el centro
Iluminacion minima	0.3 lux (20 IRE. AGC encendido) 0.02 lux con apertura de 1/4 de Segundo

Lente

Diseno	Asferico
Apertura	f1.6
4 mm	47.0° (H) x 35.2° (V)
88 mm	4.0° (H) x 3.0° (V)
Distancia focal	4 a 88 mm

Especificaciones Electricas

Voltaje de entrada al PowerRail	
	110-240 VAC-50/60 Hz
Voltaje de salida del PowerRail	
	24 VDC (3.5A)
Voltaje del carrito	24 VDC (2. A)

Especificaciones de operacion

Temperatura de operacion	-10° a +50°C
Humedad relative	0 a 95 % de humedad relative (sin condensacion)

Normativas aplicables

ETL/UL	Approval safty certification a
ANSI/UL	60950
CETL	Approval Can/CSA C 22.2 # 60950
CE	Approval basco voltaje directo compliance

Compatibilidad del Producto

Commutadores Matriciales	MP48, VM96, 3200 Commutadres matriciales AD + Pelco, et Bosch,
Controladores	CC300, ADTT 16E, (+ RCSN422 Sensornet to RS422 convertor)
Software de gestion remota	NetworkClient v2.4 o superior, Intellex Ultra, DVMS.IP.LT

Para mas informacion sobre como nosotros le podemos ayudar, contacte su oficina ADT local:

Austria - ADT Austria
Tel: 662 45 24 60 11
Website: www.adteurope.com

Bélgica - ADT Security Services SA
Tel: 02 481 08 00
Website: www.adt-belgium.be

Republik Checo - ADT Security Center s.r.o.
Tel: 267 267 267
Website: www.adt-sc.cz

Alemania - ADT Deutschland GmbH
Tel: 0800 7070 238
Website: www.adt-deutschland.de

Irlanda - ADT Fire and Security plc
Tel: 1620 5888
Website: www.adt.ie

Italia - ADT Italy
Tel: 02 818061
Website: www.adtitaly.com

Países Bajos - ADT Security Services B.V.
Tel: 010 258 4848
Website: www.adt-security.nl

Polonia - ADT Poland Sp. Z o.o.
Tel: 0 801 801 238
Website: www.adt.pl

Portugal - ADT Portugal
Tel: 217 510 560
Website: www.adt-pt.com

Rusia - ADT Russia
Tel: +7 (495) 661 2094
Website: www.adtrussia.com

España - ADT Servicios de Seguridad SL
Tel: 902 444 440
Website: www.adt-es.com

Suiza - ADT Switzerland
Tel: 0848 40 08 01
Website: www.adt-ch.com

Reino Unido - ADT Fire & Security plc
Tel: 0800 010 999
Website: www.adt.co.uk

