



## SensorRail™ IV

### Videó sínkamera rendszer

#### Jellemzők

- Magas szintű videómegfigyelést érhetünk el egy vagy két PTZ kamera egy kocsin történő elhelyezése által, amely a PTZ kamerákkal és a szabadalmazott videójel-továbbítással biztosítja a mobil sínkamera rendszer rugalmasságát.
- A rendszert kényelmesen közvetlenül egy mátrix kezelővel vezérelheti (mátrix függő).
- A diszkrét fekete kocsi és a csendes mozgás rendkívül feltűnésmentes, rejtett biztonsági megoldást garantál.
- Nagy megbízhatóságú, melyhez hozzátartozik a megfelelő képernyőn történő területválasztás, illetve a 25.000 km/év használattal kalkulált hosszú élettartam.
- Kompatibilis az American Dynamics összes mátrix kapcsolójával/vezérlőjével és az Intellex® digitális videó felügyeleti rendszereivel, többek között a Network Client™ távoli felügyeleti szoftverrel, valamint számos hasonló rendszerrel az egyszerűbb rendszerintegráció érdekében.

Az egy vagy két programozható PTZ kamerával felszerelt SensorRail™ IV videó sínkamera rendszer ideális nagy és közepes kiskereskedelmi üzletek (hipermarketek), barkácsáruházak, logisztikai és elosztó központok vagy olyan helyek megfigyelésére, ahol a mennyezet magassága nem teszi lehetővé az önálló forgó kamera optimális használatát. Gyors és hangtalan mozgása, illetve a modern PTZ funkciók, például a nagyítás szabályozott programozás (ZAP), a kameránkénti 60 előre beállított nézet, a 6 előre programozott túra, használatával a SensorRail™ IV azonnal láthatóvá teszi az üzlet legrejtettebb részeit is.

Az American Dynamics mátrix kapcsolóival/vezérlőivel és más gyártók termékeivel való kompatibilitás lehetővé teszi, hogy a SensorRail™ IV lássa el a teljes terület megfigyelését.

Az iparágban vezető kocsitípus mellett a SensorRail™ IV olyan könnyen használható modern eszközt biztosít, amely egyszerűen utolérhetetlenek a kényelem és a költségtakarékosság tekintetében. Ezzel a rendszerrel egy mátrix kezelőről közvetlenül végezheti el a szerviz diagnosztikát és a konfigurálást. Az iparág más rendszereitől eltérően, ahol le kell szerelni a kocsi egységet a szoftver frissítéséhez, a SensorRail™ IV az RS422 segítségével lehetővé teszi az új szoftver távoli telepítését.

A további kényelem céljából a kocsi helyzetét egyetlen gombnyomással módosíthatja vagy ha cserére van szükség, a régi kocsi gyorsan és egyszerűen leszerelhető. A SensorRail™ IV diszkrét felfüggesztési rendszere és sínformája egységes megjelenést biztosít, amely feltűnés nélkül illeszkedik a kiskereskedelmi üzletekbe, barkácsáruházakba, logisztikai / elosztó központokba és egyéb alkalmazásokhoz. Költségtakarékosság, kényelem és biztonság tekintetében a SensorRail™ IV videó sínkamera rendszer a legjobb megfigyelési megoldás.

# SensorRail™ IV

## Műszaki információk

### Sínpálya

Sín anyaga	Extrudált alumínium (nem oxidált)
Sín mérete (Ma x Sz x Mé)	24x 21 x 400 cm
Burkolat nélkül	7.3 x 18.4 x 252 cm
Burkolat	22.9 x 21 x 252 cm
Burkolat típusa	Tükrös polikarbonát PTG
Felfüggesztő rendszer	Kengyel és egy rúd kapcsolódás
Szerkezet súlya	6. kg/m

### Kocsi

Vívőkeret	Feketére oxidált extrudált alumínium
-----------	--------------------------------------

#### Sebesség

Névleges sebesség	2 to 6m/s
Nézet sebessége	6m/s
Adatátvitel	RS-232/422/485
Videójel-továbbítás	Közvetlen vörösrez coax csatlakozás
Előre beállított nézet	Kamerakocsinként 60 (mátrix vagy vezérlő függő).
Programozható túra	Max. 6
Auto űrjárat mód	5 sebesség beállítás
Kocsi mérete (MaxSzxMé)	
1 Dome kamera	20.5 x 16.5 x 90 cm
2 Dome kamera	20.5 x 16.5 x 90 cm

#### Súly

1 Dome kamera / kocsi	6.1 kg
2 Dome kamera / kocsi	7.8 kg
Teljesen felszerelve	7.8 kg

### Kamerák

Effektív képpontok	Kb. 440.000 pixel
Letapogató	625 sor, 50 mező, 25 keret
Vízszintes	15,625 kHz
Függőleges	50 Hz
Kézi forgatási/döntési sebesség	Másodpercenként 110° (nagyítástól függően)
Előre beállított nézet forgatási/döntési sebesség	Másodpercenként 110°, maximum
Forgatás	360° folyamatos
Döntés	110°
Forgatás/döntés pontossága	± 0.5°
Nagyítás/fókusz pontossága	± 0.5%
Teljes zoom	216x
Optikai zoom	18x
Digitális zoom	12x
Zoom leállítás	Igen (választható)
Automatikus proporcionális ugrás	Igen (választható be/ki)
Automatikus erősítés-szabályozás	Igen
Automatikus fehéregyensúly	Igen
Rendszer nyitás	Igen
Jelszavas védelem	Igen
Háttérfény kompenzálás	Igen
Preferált fókus	Igen
Preferált írisz	Igen
Zoom szabályozott programozás	Igen
Vízszintes felbontás	460 lines at centre
Minimum megvilágítás	0.7 lux (F1.4, 50 IRE) with 1/4 sec open shutter

### Lencse

Típus	Aszférikus
Blende	f1.6
4 mm	47.0° (H) x 35.2° (V)
88 mm	4.0° (H) x 3.0° (V)
Fókusz távolság	4 to 88 mm

### Elektromos

Bemeneti feszültség a PowerRail egységbe	110-240 VAC - 50/60 Hz
Kimeneti feszültség a PowerRail egységből	24 VDC - 3,5A
Kocsi feszültsége	24 VDC - 2 A

### Működés

Működési hőmérséklet	-10°C és +50°C között
Relatív páratartalom	0 - 95% nem kondenzálódó

### Szabályozás és környezetvédelem

ETL/UL	Megfelelőség, biztonsági minősítés: ANS1/UL 60950
CETL 60950	Megfelelőség Can/CSA C 22.2 #
CE	Megfelelőség, Kisfeszültségre vonatkozó előírások betartása

### Termék kompatibilitás

Mátrix kapcsolók	Max. 16 cél használható az American Dynamics mátrix kapcsolóival (kivéve a VM96, amely 999 célt támogat)
Kezelők	ADTT16E (+ RCSN422 Sensornet az RS422 konverterhez) Digitális video felügyeleti rendszerek Intellex Ultra, DVMS, IP, LT Távoli felügyeleti szoftver Network Client v2.4 vagy újabb verzió

---

További információkért arról, hogyan segíthetnénk Önnek, lépjen kapcsolatba a helyi ADT irodával:

**Austria - ADT Austria**

Tel: 662 45 24 60 11  
Website: [www.adteurope.com](http://www.adteurope.com)

**Belgium - ADT Security Services SA**

Tel: 02 481 08 00  
Website: [www.adt-belgium.be](http://www.adt-belgium.be)

**Czech Republik - ADT Security Center s.r.o.**

Tel: 267 267 267  
Website: [www.adt-sc.cz](http://www.adt-sc.cz)

**Germany - ADT Deutschland GmbH**

Tel: 0800 7070 238  
Website: [www.adt-deutschland.de](http://www.adt-deutschland.de)

**Ireland - ADT Fire and Security plc**

Tel: 1620 5888  
Website: [www.adt.ie](http://www.adt.ie)

**Italy - ADT Italy**

Tel: 02 818061  
Website: [www.adtitaly.com](http://www.adtitaly.com)

**The Netherlands - ADT Security Services B.V.**

Tel: 010 258 4848  
Website: [www.adt-security.nl](http://www.adt-security.nl)

**Poland - ADT Poland Sp. Z o.o.**

Tel: 0 801 801 238  
Website: [www.adt.pl](http://www.adt.pl)

**Portugal - ADT Portugal**

Tel: 217 510 560  
Website: [www.adt-pt.com](http://www.adt-pt.com)

**Russia - ADT Russia**

Tel: +7 (495) 661 2094  
Website: [www.adtrussia.com](http://www.adtrussia.com)

**Spain - ADT Servicios de Seguridad SL**

Tel: 902 444 440  
Website: [www.adt-es.com](http://www.adt-es.com)

**Switzerland - ADT Switzerland**

Tel: 0848 40 08 01  
Website: [www.adt-ch.com](http://www.adt-ch.com)

**United Kingdom - ADT Fire & Security plc**

Tel: 0800 010 999  
Website: [www.adt.co.uk](http://www.adt.co.uk)

